



UFO770003 – Sistema retrattile 3m

Sistema per arresto delle cadute in altezza retrattile in abs ad alta resistenza, occhiello girevole in acciaio, cavo in kevlar da 30mm, lunghezza del cavo 3 metri, capacità di carico 100kg

Sistema per arresto delle cadute in altezza retrattile abs ad alta resistenza, occhiello girevole in acciaio, cavo in kevlar da 20mm e lunghezza di 3 metri. Il retrattile possiede un sistema interno che ammortizza la caduta e un indicatore che segnala l'avvenuta entrata in funzione durante la caduta. Capacità di carico 100kg, moschettoni in alluminio incluso per il posizionamento e moschettoni in alluminio girevole per la connessione all'utente. Peso 1,7 kg. Forza di arresto 4,0 Kn.

Imballo

Confezione da 1 pezzo

Marchatura CE

Dispositivo di protezione individuale conforme ai requisiti essenziali contenuti nel Regolamento UE 2016/425

Certificazione

E' stato sottoposto alla procedura certificazione rispondenti a:

Norma numero : UNI EN 360:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Anticaduta di tipo retrattile

Campi di impiego

- Edilizia e Manutenzione
- Arresto in caduta libera
- Piattaforma di lavoro in quota
- Arresto di caduta da sistema verticale
-

Dispositivo di protezione individuale di III categoria, con certificazione CE ai sensi del Decreto Leg. 475/92, in attuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE
Certificato N° CE-PC-200303-019-07-9A

Informazioni Tecniche

Articolo	UFO7700003
Colore	Nero
Taglia	N/D
Certificazione	EN360:2002
Categoria	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Anticaduta di tipo retrattile.



Notified Body
for CE Marking
No.2834



Consigli per l'uso

Il sistema Retrattile è un dispositivo che può essere utilizzato in prevenzione delle cadute dall'alto.

Controllare i punti di attacco prima della messa in opera, controllare i moschettoni e il cavo in acciaio ed assicurarsi che non presentino usura e/o danni dovuti all'uso, al calore e al contatto con prodotti chimici, ecc. prestare particolare attenzione ad eventuali fili sfilacciati o usurati.

È importante ispezionare regolarmente le condizioni del prodotto. Controllare i suoi collegamenti con le altre apparecchiature del sistema e assicurarsi che le varie apparecchiature siano posizionate correttamente l'una rispetto all'altra. Contattare UFO Safety in caso di dubbi sulle condizioni di questo prodotto.

Pulizia e Manutenzione

Pulire il dispositivo con prodotti non aggressivi, in caso di sporco lieve. Non utilizzare alcun materiale abrasivo. Non posizionare mai oggetti pesanti sopra di esso.

Avvertenza: lasciare asciugare in una stanza ventilata lontana da fuoco o qualsiasi altra fonte di calore.

Nessuna manutenzione avanzata e/o manomissione del dispositivo è permessa, se non da un ente specializzato

Conservazione

Proteggere dalla polvere, dall'acqua e dall'umidità. Tenere il dispositivo retrattile in una borsa o in un altro contenitore per proteggerlo dall'esposizione a raggi UV, dal calore diretto del sole e da prodotti chimici presenti nell'ambiente di lavoro

Smaltimento

Il dispositivo deve essere smaltito secondo la normativa nazionale e locale.

Non abbandonare nell'ambiente

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com