

**1263/D...**
**Serie giravite**
**Caratteristiche:**

- Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
- Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l'ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
- Texture del manico realizzata prendendo di ispirazione dal battistrada dei pneumatici Racing, studiati per massimizzare la tenuta su diverse tipologie di terreno. Permette dunque un'efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.



art.	art.	
<b>012630006</b>	1263/D6	serie 6 giravite (art. 1260, 1262)
<b>012630017</b>	1263/D7	serie 7 giravite (art. 1262, 1264)
<b>012630007</b>	1263/D7PZ	serie 7 giravite (art. 1260, 1269PZ)
<b>012630008</b>	1263/D8	Serie 8 giravite (art. 1260, 1262)
<b>012630010</b>	1263/D10	Serie 10 giravite (art. 1260, 1260N, 1262, 1262N)

n. **1260:** giravite lama piatta ● 0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x125 mm

n. **1262:** giravite per viti con impronta a croce Phillips® ⚙ PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm