



# BOSTIK GOMMA LIQUIDA ACCELERATORE

## ACCELERA IL PROCESSO DI ASCIUGATURA DELLO STRATO SUPERIORE BOSTIK GOMMA LIQUIDA®.

### SPECIFICHE TECNICHE

Valore pH: ca. 7

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Minimo 3 anni. Le confezioni correttamente sigillate devono essere conservate in un luogo asciutto, fresco, al riparo dal gelo e ventilato a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

### FORMATI

Flacone con trigger da 1 litro



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Spray che accelera il processo di asciugatura dello strato superiore Bostik Gomma Liquida® e lo rende impermeabile dopo 10 minuti. Ideale in condizioni meteorologiche incerte.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Utilizzare in combinazione con Bostik Gomma Liquida.

### PROPRIETÀ

L'acceleratore non modifica le proprietà tecniche di Bostik Gomma Liquida®.

### PREPARAZIONE

**Condizioni di utilizzo:** Utilizzare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

**Protezione personale:** Indossare occhiali protettivi e lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

### APPLICAZIONI

#### Modalità di utilizzo:

Erogare il prodotto Acceleratore sullo strato di Bostik Gomma Liquida®. Bostik Gomma Liquida® è asciutto al tatto 2 minuti dopo aver usato l'Acceleratore, può resistere a pioggia leggera dopo 5 minuti ed è completamente impermeabile alla pioggia battente e all'acqua dopo 10 minuti. Assicurarsi che Bostik Gomma Liquida® sia completamente asciutto prima di applicarne un nuovo strato. Pulire immediatamente gli strumenti con acqua.

**Punti di attenzione:** Rischio di corrosione: su acciaio e ferro non trattati.

Uso su superfici non porose: quando si utilizza Gomma Liquida® in combinazione con l'Acceleratore, si consiglia di applicare diversi strati sottili (di circa 1,0 mm) di Bostik Gomma Liquida®. Quando si applicano strati più spessi, possono essere richiesti tempi di polimerizzazione più lunghi