

BETA UTENSILI SPA

20050 SOVICO (MI) ITALY • Via A. Volta 18

☎ ++39-039-2077.1 • 📠 ++39-039-2010742

🌐 www.beta-tools.com • ✉ info@beta-tools.com

Stabilimenti di:

26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Via Incoronata 35

☎ ++39-0377-900508/9 • 📠 ++39-0377-901704

67039 SULMONA (AQ)

C.da S. Nicola - Zona Industriale

☎ ++39-0864-2504.1 • 📠 ++39-0864-253132

SCHEDA TECNICA

9710

LubriBeta UNIVERSAL

ST9710_rev00 – IT 03/2019

Sbloccante, lubrificante multiuso 7 in 1

CARATTERISTICHE

Base: Miscela d'idrocarburi e lubrificanti a bassa tensione superficiale e lubrificanti.

Aspetto: Liquido ambrato

Propellente: Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici.

Odore: Leggermente agrumato.

Resa di copertura: 15 mq circa

Resistenza a temperature: Da -40 a +150°C

Viscosità a 25°C: 10-30 cSt

Punto di scorrimento: -48°C

Punto di congelamento: - 55°C

Potere lubrificante: Elevato

Protettivo antiossidante: Elevato



DESCRIZIONE

- 1. Sbloccante:** scioglie la ruggine, penetrante per dadi, bulloni e meccanismi in genere.
- 2. Lubrificante:** adatta per tutte le parti meccaniche sottoposte a sollecitazioni.
- 3. Detergente e sgrassante:** elimina grasso, olio e unto da superfici metalliche.
- 4. Protettivo antiruggine:** crea un film protettivo contro la corrosione di agenti atmosferici.
- 5. Disossidante per contatti elettrici:** riattiva i contatti ed evita corti circuiti.
- 6. Idrorepellente:** elimina acqua e umidità da tutte le superfici.
- 7. Anticongelante:** estremamente resistente a basse temperature (fino a -40°C).

Dotato di una speciale valvola che consente l'erogazione anche a bomboletta capovolta.

NON CONTIENE CFC

NON CONTIENE SILICONE

II TASTO SMART, grazie alla speciale cannuccia mobile, consente l'applicazione anche su parti difficilmente raggiungibili con un normale erogatore.

PROPRIETÀ

Non intacca gomma e materie plastiche. Contiene materia prima di origine rinnovabile.

Ottimo sbloccante, buon lubrificante, buon protettivo. Non sporca.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare, attendere qualche minuto che il prodotto penetri, quindi smuovere con utensili adeguati i meccanismi bloccati.

Per sgrassare le superfici: spruzzare il prodotto sullo sporco da togliere, aspettare che il prodotto sciogla le impurità e pulire con un panno.

FORMATI DISPONIBILI

Bomboletta 400 ml. Confezione da 12 pezzi

I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo informativo ma non costituiscono specifica di fornitura. BETA UTENSILI SPA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare la validità delle caratteristiche del prodotto in relazione alle sue necessità produttive e di adottare tutte le necessarie misure per la protezione delle persone e delle cose dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. BETA UTENSILI SPA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.

TECHNICAL DATA SHEET

9710 LubriBeta UNIVERSAL

ST9710_rev00 – EN 03/2019

7-in-1 multipurpose unlocking lubricant

Characteristics

Base: Mixture of lubricant, protective and penetrating agents

Aspect: Yellow liquid

Odour: Slightly citrusy

Covering yield: More than 15 m².

Propellant: Denatured and odourless hydrocarbons (VOC Free)

Temperature resistance: From -40 to + 150°C

Viscosity at 25 °C: 10-30 cSt

Boiling point of the base (start): 160°C

Freezing point: -55°C

Scroll point: -48°C

Friction test sw: usury very low

Conductivity: - - -



DESCRIPTION

- 1. Unlocking:** dissolves rust from nuts, bolts and gears in general.
 - 2. Lubricating:** suitable for all mechanical parts subject to stress.
 - 3. Detergent, degreasing:** removes grease and oil from metal surfaces.
 - 4. Rust protective:** forms a film protecting against corrosion from weather.
 - 5. Deoxidizing, for electrical contacts:** reactivates contacts and prevents short circuits.
 - 6. Waterproof:** removes water and humidity from all surfaces.
 - 7. Anti-freezing:** highly resistant to low temperatures (up to -40 °C).
- Fitted with a special valve allowing supply when spray can is upside down.

CFC FREE

SILICONE FREE

ADJUSTABLE STRAW, allows - through a special modular straw - application on parts which would be difficult to reach with a standard dispenser.

PROPERTIES

It contains raw materials from renewable sources. Good protective. Good lubricant. Excellent penetrating power. Does not melt plastic and rubber. Does not stain

INSTRUCTIONS OF USE

Spray the products over the parts encrusted by the rust, wait for few minutes, then release with a right tool. To degrease surfaces: spray the product on the dirt to remove, wait few minutes till the product dissolves the impurities and clean with a cloth.

PACKAGING

Spray Aerosol ml 400. Box 12 Aerosol.

The data contained in this document are provided for information purposes but are not specific supply even if they are considered as reliable products in our laboratories. BETA UTENSILI SPA ensures consistent quality in relation to their own specifications. We can not take responsibility for results obtained by others where the methods of work are not under our direct control. It is your responsibility to verify the validity of the product characteristics in relation to its production needs and to take all necessary measures for the protection of people and things from the situations that may occur with the implementation of the product. BETA UTENSILI SPA disclaims all express and / or tacit responsibility for damages of any kind, consequential or incidental inappropriate use of BETA UTENSILI SPA product, including lost profits.