



# SCHEDA TECNICA

BETA UTENSILI S.p.A.

20845 SOVICO (MB) ITALY • Via A. Volta 18

☎ +39-039-2077.1 • 📠 +39-039-2010742

🌐 www.beta-tools.com • ✉ info@beta-tools.com

Stabilimenti di:

26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Via Incoronata 35

☎ +39-0377-900508/9 • 📠 +39-0377-901704

67039 SULMONA (AQ)

C. da S. Nicola – Zona Industriale

☎ +39-0864-2504.1 • 📠 +39-0864-253132

## 9722

## LITHIUM GREASE

ST9722\_rev00 – IT 03/2019

### Grasso bianco al litio

#### CARATTERISTICHE

**Base:** Miscela di lubrificanti e grassi con litio, zinco e titanio

**Propellente:** Idrocarburi denaturati inodori atossici

**Aspetto:** Bianco avorio

**Resistenza a temperatura:** 120°C

**Punto goccia:** 170°C

**Temperatura di applicazione:** -20°C/120° C

**Penetrazione:** 260/290

**Resistenza all'acqua:** ottima, idrorepellente



#### DESCRIZIONE

Grasso al litio per i più svariati impieghi. Particolarmente indicato per ingranaggi, cuscinetti, giunti e parti soggette a movimenti meccanici e proteggere parti meccaniche di applicazioni marine. Indicato anche per cerniere di porte, rotaie di tende, correnti di cassette, membrane di cuoio e. Fortemente resistente ad acqua, salsedine, agenti atmosferici e alte temperature. Non cola.

#### PROPRIETÀ

NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO

#### ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione.

Spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 25 cm.

Lo spray è dotato di un tubicino che permette di entrare anche nelle parti meno accessibili

#### FORMATI DISPONIBILI

Bomboletta 400 ml. Confezione da 12 pezzi

I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo informativo ma non costituiscono specifica di fornitura. BETA UTENSILI SPA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare la validità delle caratteristiche del prodotto in relazione alle sue necessità produttive e di adottare tutte le necessarie misure per la protezione delle persone e delle cose dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. BETA UTENSILI SPA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.



# TECHNICAL DATA SHEET

BETA UTENSILI S.p.A.

20845 SOVICO (MB) ITALY • Via A. Volta 18

☎ +39-039-2077.1 • 📠 +39-039-2010742

🌐 www.beta-tools.com • ✉ info@beta-tools.com

Stabilimenti di:

26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Via Incoronata 35

☎ +39-0377-900508/9 • 📠 +39-0377-901704

67039 SULMONA (AQ)

C. da S. Nicola – Zona Industriale

☎ +39-0864-2504.1 • 📠 +39-0864-253132

## 9722

## LITHIUM GREASE

ST9722\_rev00 – EN 03/2019

### White lithium grease

#### CHARACTERISTICS

**Base:** Mixture of greases and lubricants with lithium zinc and titanium

**Propellant:** Denatured and odourless hydrocarbon

**Appearance:** White grease

**Temperature Resistance:** 120° C

**Drop point:** 170 °C

**Workable Temperature:** -20°C to 120°C

**Penetration:** 260/290

**Water Resistance:** Water repellent



#### DESCRIPTION

Lithium grease spray for different uses: particularly indicated to lubricate and protect the mechanical parts of ships, boats, materials for fishing, underwater weapons, rifles, embroidery and sewing machines, laser machines.

Thanks to its lithium composition, it has a very good resistance to water and to the oxidation caused both by salty water and atmospheric agents. Indicated as lubricant for doors hinges, rails of curtains, drawers, leather membranes, bearings, mechanical movements in general, bar driver, engine parts, rotary systems and scale on which the laser machineries move. It resists under high pressure and it has a high viscosity. It does not leave any carbon residue.

#### PROPERTIES

CFC FREE

#### INSTRUCTIONS OF USE

Clean the surfaces to be treated. Spray it to 15 cm distance from the part to lubricate.

The little tube permits to treat the less accessible parts.

#### PACKAGING

Spray Aerosol ml 400. Box 12 Aerosol.

The data contained in this document are provided for information purposes but are not specific supply even if they are considered as reliable products in our laboratories. BETA UTENSILI SPA ensures consistent quality in relation to their own specifications. We can not take responsibility for results obtained by others where the methods of work are not under our direct control. It is your responsibility to verify the validity of the product characteristics in relation to its production needs and to take all necessary measures for the protection of people and things from the situations that may occur with the implementation of the product. BETA UTENSILI SPA disclaims all express and / or tacit responsibility for damages of any kind, consequential or incidental inappropriate use of BETA UTENSILI SPA product, including lost profits.