

TAP CUT

OLIO DA TAGLIO MASCHIATURA E FORATURA

DESCRIZIONE

Olio intero di qualità superiore per lavorazioni meccaniche di maschiatura, filettatura, filettatura a pettine di materiali ferrosi e non ferrosi ad alta e media lavorabilità, acciai legati, leghe di nickel, alluminio, anticorodal, leghe bianche in genere.

TAP CUT è formulato con oli altamente raffinati e speciali additivi solforati inattivi che garantiscono eccellenti proprietà anti saldanti, antiusura, assicurando ottime finiture delle superfici lavorate, e lunga durata dei taglianti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Olio denso
Colore	Bruno
Odore	Mercantile
Densità a 15°C	0.960
Viscosità a 40°C	68
Punto infiammabilità	> 250 °C
Punto di scorrimento	- 10°C

BENEFITS

Non contiene composti quali Zolfo, cloro, fosforo, fenolo etc.
 Non contiene composti classificati tossico-nocivi etc.
 Non contiene composti alogenati.

CONFEZIONE

Cod. Articolo	Descrizione	EAN	Box	Dimens.	Vol.MQ	Peso	Pallett	NC.
SPRAY..144037	STAR TAP - CUT 400mL	8034028740015	12 pcs	21x28x21 cm	0.0123	4,6 Kg	56 box	34031980
SF.DIV..17348	STAR TAP - CUT 1 Lt.	8034028741371	12Pcs	23x34x26cm	0,0221	12,6Kg	33 box	34031980
SF.DIV..17763	STAR TAP - CUT 5 Lt.	8034028741388	4Pcs	28x41x30cm	0,0344	9,8Kg	40 box	34031980
SF.DIV..17516	STAR TAP - CUT 25 Lt.	8034028741395		800x1200x51	0.489	242 Kg	11Latte	34031980

