

Sigillante Multiuso Acrilico - SA



Sigillante Multiuso Acrilico è un prodotto monocomponente plastoelastico di alta qualità a base di resine acriliche in dispersione acquosa, privo di solventi. Dopo la polimerizzazione, che avviene per effetto dell'evaporazione dell'acqua, assume buone caratteristiche di elasticità alle alte e basse temperature.

Supporti compatibili: cartongesso, legno laterizio, calcestruzzo, cemento e eternit.

CARATTERISTICHE


- Liscio.
- Ottima adesione su superfici porose.
- **Verniciabile.**
- Resistente all'invecchiamento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Sigillature su cartongesso, legno, laterizio e calcestruzzo.
- Giunti nell'edilizia soggetti a basse sollecitazioni.

APPLICAZIONE

- Le pareti del giunto devono essere pulite, asciutte ed esenti da sporco, polvere, ruggine, olio od altre sostanze contaminanti. Le superfici non porose devono essere pulite con solvente.
- Applicare del nastro adesivo ai margini del giunto.
- Aprire la cartuccia e tagliare il becco del beccuccio a 45° ed ad un diametro pari alla larghezza del giunto.
- Applicare il sigillante lungo il giunto erogando in modo uniforme.
- Livellare con la spatola da silicone ed eventualmente rifinire con un dito bagnato con acqua e sapone.
- Dopo l'applicazione togliere il nastro adesivo e pulire gli accessori utilizzati. Il sigillante non indurito può essere rimosso utilizzando un solvente, mentre il sigillante indurito può essere rimosso solo meccanicamente.



Caratteristiche tecniche

Tipo di reticolazione	Acrilico
Peso specifico	1.69 g/cm ³
Consistenza	Tixotropica
Tempo di lavorabilità	15-30 min*
Velocità di indurimento	1-2 mm/24 ore*
Temperatura di applicazione	+5°/+40°C
Resistenza alla temperatura °C	-20°/+80°C
Resistenza a trazione	0.6
Modulo elastico 100%	0.25 Mpa
Allungamento a rottura	300 %
Durezza Shore A	25
Movimento di lavoro	15 %

*23°C e 50% Umidità relativa

MAGAZZINAGGIO

A condizione che il prodotto venga stoccato in luogo fresco ed asciutto (< 30°C) in contenitori integri ed al riparo dagli agenti atmosferici, le sue proprietà rimangono inalterate fino a **12 mesi**.

LIMITAZIONI

Non adatto su superfici che trasudano oli, solventi o plastificanti. Non utilizzare in continuo contatto con acqua. Non idoneo per applicazioni esterne. Non usare a contatto con elastomeri organici come ad esempio EPDM, APTK e neoprene. Per applicazioni su vernici assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate.

NOTE

Durante l'applicazione arieggiare bene i locali. In fase di applicazione proteggere il sigillante da gelo o pioggia fino a completo indurimento. Su cartongesso bagnare abbondantemente il supporto prima di applicare il sigillante. Se ne sconsiglia l'uso su superfici bituminose, su vetro, marmo e granito.

COLORI DISPONIBILI



Bianco
RAL 9010



Grigio
RAL 7004

Codice	Descrizione	Contenuto*	Imballo pz.
09386	SA Bianco	310 ml	25
09387	SA Grigio	310 ml	25