

SOFTANEÌ Tradition

JALPOLE SAS
JJS11

S3 CI WR SRC
EN ISO 20345:2011
dal 37 al 48

SoftaneTM
Tradition



- Pelle pieno fiore AP 23
- Suola **SOFTANEÌ** bidensità
- Antistatico

- ❖ Stivale antinfortunistico, color naturale
- ❖ Tomaio in pelle fiore **AP 23**, idrofugo e resistente agli olii . Esclusiva Jallatte®:
 - Dal 10 al 15% più spesso (2,4 mm) rispetto alle pelli usate normalmente per le calzature di sicurezza.
 - Resistenza alla penetrazione dell'acqua . Superiore ai valori minimi previsti dalla Normativa.
- ❖ Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Due tiranti laterali alla sommità del gambale, per facilitare la calzatura..
- ❖ Stivale interamente foderato in **GORE-TEX®** , membrana protettiva impermeabile e altamente traspirante. Assicura un perfetto isolamento e permette all'umidità di uscire all'esterno.
- ❖ Sottopiede Confort-Tech®, antistatico, anatomico e amovibile; con shock absorber nella zona del tacco.
- ❖ Calzatura ergonomica ,puntale Aèrane ñTech polimerico perforato, per una diminuzione del peso (50% più leggero dell'acciaio) .Resistente a un impatto di 200 Joule
- ❖ Lamina antiforo in acciaio inox.

- ❖ Suola **Softaneì** bidensità , dotata di shock absorber per proteggere la schiena e le articolazioni

Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC** (SRA+SRB)

SRA Suolo Ceramica/lubrificante Lauryl solfato
Piano **0,34** (>0,32) ñ Tacco **0,29** (>0,28)

SRB Suolo in acciaio /Glicerina
Piano **0,18** (>0,18) ñ Tacco **0,13** (>0,13)

- ❖ Strato di densità = 0.45 / Usura densità = 1.10
- ❖ Shock absorber zona tallone 30 Joules
- ❖ Alta resistenza agli olii e agli idrocarburi.
- ❖ Resistenza all'abrasione 75 mm3.
- ❖ Tasselli laterali autopulenti per garantire una migliore aderenza su qualunque tipo di terreno.
- ❖ Tallone arrotondato per un miglior appoggio del piede

Peso	Lordo (42): 1668 g / Netto (42): 1360 g
Taglie	Dalla 38 alla 48
Imballaggio	5 paia
Dimensioni	625 x 425 x 345

