

## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/05/10

n. **860211902/OI**

Validità fino al: 2026/05/09

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	<b>U-GROUP SRL</b> Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia
Tipo di DPI:	<b>Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I</b> (=calzatura di cuoio ed altri materiali)
Categoria del DPI:	<b>II: rischi "medi";</b> Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.
Articolo:	<b>"NEGAN ESD"</b> cod. <b>RS20026</b>

Descrizione:



modello: A (calzatura bassa);  
chiusura: a mezzo lacci color verde fluo;  
lavorazione: iniezione diretta;  
suola: forma 7466 360 con battistrada in PU compatto color grigio 63354 marcata "ANTISTATIC OIL RESISTANT" (CH00116);  
intersuola: PU espanso color nero (CH00117) con inserti in polistirolo bianco nella parte posteriore;  
tomaia: pelle crosta scamosciata color grigio piombo dichiarata 1,8/2,0 mm (PL00039) e maglia a rete VERTEX color nero 10 (SI00723);  
collarino posteriore: maglia in Lycra colore grigio scuro MOREA (SI00751) imbottito con bordino in Lycra ripiegata di colore nero (AT01766); il collarino è sagomato in modo da formare nella parte posteriore un tiretto per facilitare la calzatura;  
linguetta: maglia a rete AIRNET nero (SI00151), imbottito e foderato;  
soffietto: tessuto sintetico spalmato SPICE color nero (SI00002);  
fodera anteriore: maglia a rete tridimensionale IMOLA grigio accoppiato a tela nera (SI00649);  
fodera posteriore: maglia a rete tridimensionale forata SURF colore grigio 599 (SI00468);  
fodera linguetta: maglia a rete tridimensionale forata SURF colore verde fluo (SI00206);  
fodera collarino posteriore: maglia a rete tridimensionale forata SURF rovesciato colore verde fluo (SI00206);  
fodera lisciaio: TNT di colore antracite THORIN (SI00283);  
sottopiede: tessuto multistrato di colore bianco con stampa nera dichiarato conduttivo art. WB FLEX (SP00007), che funge anche da lamina anti-perforazione;  
soletta di pulizia estraibile: materiale espanso forato color grigio accoppiato a maglia color nero con stampa WOW! a contatto con l'utente, con due cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL 00161);  
puntale: in alluminio, articolo A522 MARTEK (PU00041).

Solette ortopediche intercambiabili opzionali (DGUV 112-191) descritte dal cliente come segue (vedere anche pag. 3): SECOSOL® by Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH (spessore massimo nell'area della punta: 2,9 mm)  
 SECOSOL® COMPLETE – Numero articolo 951622012451XX  
 SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO – Numero articolo 9516101XXX7XXX



## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/05/10

n. **860211902/OI**

Validità fino al: 2026/05/09

Norme di riferimento: **EN ISO 20344:2011** Personal protective equipment – Test methods for footwear  
(UNI EN ISO 20344:2012)  
**EN ISO 20345:2011** Personal protective equipment – Safety footwear  
(UNI EN ISO 20345:2012)

Uso previsto: Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.

Gamma di misure: dal 35 al 48

Fascicolo tecnico: **DC-13321/E**

Rapporto di Prova: **RCT n°4031817**

Funzioni/Livelli prestazionali: **requisiti base delle calzature di sicurezza** (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

**SRC = Resistenza allo scivolamento** – soddisfa entrambi i requisiti:

- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

**Requisiti supplementari** (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

**S1** = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza del battistrada agli idrocarburi; **P** = resistenza alla perforazione del fondo.

Nota 1: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Nota 2: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Marcatura: Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marcatura CE**;
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...".



## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/05/10

n. **860211902/OI**

Validità fino al: 2026/05/09

**CE**  
**U-Power**  
Don't worry... be happy!  
www.u-power.it

**RS20026**  
**UGROUP**

**03/2021**  
**NEGAN ESD**

**EN ISO 20345:2011**  
**S1P SRC**

**MADE IN TUNISIA**

UGROUP SRL  
Via Borgomanero,50  
Paruzzaro (NO)-Italy

**DPI II**



**SECOSOL® COMPLETE**  
**951622012451XX**



**SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO**  
**9516101XXX7XXX**



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.