

ITALARGON
Gruppo SIAD

Torçe per saldatura
in ambiente inerte T.I.G.



T.I.G. la versatilità nella saldatura



Le torce della gamma IT per la saldatura con procedimento T.I.G. (Tungsten Inert Gas) possiedono alcuni requisiti essenziali che le rendono idonee e versatili per le diverse applicazioni, manuali o automatiche a cui vengono adibite.

Le qualità che le distinguono sono:


- compattezza;
- leggerezza;
- costruzione senza guarnizioni nei tipi con raffreddamento ad acqua;
- portacorrente costituito da una corda di rame stagnata che riduce al minimo l'ossidazione;

Raffreddamento ad aria

Modello	IT-150 VH	IT-150 NT	IT-250 NT
Gruppo guaine m	4-8	4-8	4-8
Tipo di raffreddamento	aria	aria	aria
Prestazioni al 100% A	120	120	200
Peso torcia g	100	100	150
Pinze serralettrodo Ø mm 1	1,0 ÷ 2,4	1,0 ÷ 2,4	1,0 ÷ 3,2


Accessori in dotazione:
cappuccio lungo, cappuccio corto,
pinza, ugello in diamante

Ugelli in diamante



Tipo	D	L	Tipo	D	L	Tipo	D	L
DN-5	6,3	38	DN-5	6,3	38	DN-5	6,3	38
DN-6	8,0	38	DN-6	8,0	38	DN-6	8,0	38
DN-4	9,5	38	DN-4	9,5	38	DN-4	9,5	38
DN-10	6,3	19	DN-7	11,1	38	DN-7	11,1	38
DN-11	8,0	19	DN-8	12,7	38	DN-8	12,7	38
DN-12	9,5	19						
DN-13	11,1	19						

Ugelli in ceramica



Tipo	D	L	Tipo	D	L	Tipo	D	L
CNE-1	6,3	46	CNE-1	6,3	46	CNE-1	6,3	46
CNL-1	8,0	32	CNL-1	8,0	32	CNL-1	8,0	32
CNF	6,3	67	CND-1	11,1	46	CND-1	11,1	46
CNE-2	9,5	48	CNF	6,3	67	CNF	6,3	67
			CNE-2	9,5	48	CNE-2	9,5	48

IT-150 VH Ugelli in diamante



IT-150 VH Ugelli in ceramica



IT-150/250 NT Ugelli in diamante



IT-150/250 NT Ugelli in ceramica



- rivestimento del corpo torcia in gomma con silicone autoestinguente, resistente al calore, elettroisolante e dielettrico;
- le impugnature possono essere fornite senza interruttore e/o pulsante quando si utilizza il comando a pedale della saldatrice;
- ai modelli standard se ne aggiungono altri appositamente elaborati da adibire a saldatura di giunti difficilmente accessibili.




Raffreddamento ad acqua

Modello	IT-300 V	IT-350 NT	IT-500 NT
Gruppo guaine m	4-8-10-12	4-8-10-12	4-8-10-12
Tipo di raffreddamento	acqua	acqua	acqua
Prestazioni al 100% A	300	350	500
Peso torcia g	100	170	250
Pinze serralettrodo Ø mm l	1,0 ÷ 3,2	1,0 ÷ 4,0	1,6 ÷ 4,8


Accessori in dotazione:
cappuccio lungo, cappuccio corto, pinza, ugello in diamante

Ugelli in diamante



Tipo	D	L	Tipo	D	L	Tipo	D	L
DN-5	6,3	38	DN-5	6,3	38	DN-1	9,5	33
DN-6	8,0	38	DN-6	8,0	38	DN-2	11,1	33
DN-4	9,5	38	DN-4	9,5	38	DN-3	12,7	33
DN-7	11,1	38	DN-7	11,1	38	DN-9	15,9	33
DN-8	12,7	38	DN-8	12,7	38			
DN-10	6,3	19						
DN-11	8,0	19						
DN-12	9,5	19						
DN-13	11,1	19						

Ugelli in ceramica



Tipo	D	L	Tipo	D	L	Tipo	D	L
CNE-1	6,3	46	CNE-1	6,3	46	CNA-1	6,3	49
CNL-1	8,0	32	CNL-1	8,0	32	CNA	9,5	49
CND-1	11,1	46	CND-1	11,1	46	CNB	12,7	49
CNF	6,3	67	CNF	6,3	67			
CNE-2	9,5	48	CNE-2	9,5	48			

IT-300 V Ugelli in diamante



IT-300 V Ugelli in ceramica



IT-350 NT Ugelli in diamante



IT-350 NT Ugelli in ceramica



IT-500 NT Ugelli in diamante



Ugelli in ceramica





ITALARGON S.r.l.
I-24126 Bergamo - Via S. Bernardino, 92
Tel. 035 328208 - Fax 035 314536
www.italargon.it - italargon@siad.com