

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

CODICE ARTICOLO	UG00003
NOME ARTICOLO	U-Power Fit
COLORE RIVESTIMENTO	GRIGIO
COLORE FODERA	BIANCO
RIVESTIMENTO	Nitrile
TECNOLOGIA DEL RIVESTIMENTO	Spalmatura di nitrile
FODERA	Nylon/Spandex
CATEGORIA	II



DIMENSIONI					
GAMMA TAGLIE	7	8	9	10	11
LUNGHEZZA DEL GUANTO	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm

RISULTATO DELLE PROVE		
TEST	ORGANISMO NOTIFICATO	RISULTATO
EN ISO 21420:2020, EN 420:2003+A1:2009	CIMAC	CONFORME
EN388:2016 + A1:2018	CIMAC	3121X
EN 407:2004, EN 407:2020	CIMAC	X1XXXX

INDICE DI PRESTAZIONE		
EN ISO 21420:2020, EN 420:2003+A1:2009	Destrezza	5
EN 388:2016 + A1:2018 A	Resistenza all' abrasione	3
EN 388:2016 + A1:2018 B	Resistenza al taglio	1
EN 388:2016 + A1:2018 C	Resistenza allo strappo	2
EN 388:2016 + A1:2018 D	Resistenza alla perforazione	1
EN 388:2016 + A1:2018 E	Resistenza al taglio TDM	X
EN 407:2004 EN407:2020	Comportamento al fuoco	X
EN 407:2004 EN407:2020	Calore da contatto	1
EN 407:2004 EN407:2020	Calore convettivo	X
EN 407:2004 EN407:2020	Calore radiante	X
EN 407:2004 EN407:2020	Piccoli spruzzi di metalli fuso	X
EN 407:2004 EN407:2020	Grandi proiezioni di metallo fuso	X

CONFEZIONAMENTO	
Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	12
Paia per cartone	144
Dimensione scatola	45x35x30

CARATTERISTICHE SPECIALI	
Standard 100 by OEKO-TEX	SI
Touch Screen	SI
Senza Silicone	SI